



LEISTUNGSERKLÄRUNG  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt  
**Vatral® 150/650 MPA**  
**Rohrschale**

**Nr. 13021**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Vatral® 150/650 MPA**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Rohrschale, hergestellt aus**  
**Vatral® 150/650 Technischer Isoliermörtel nach EN 998-2:2016**  
**Mit Gittergelege verstärkter Aluminiumfolie kaschiert**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**HSMC**  
**Zweigniederlassung der TDH - GmbH**  
**Technischer Dämmstoffhandel in Hamburg**  
**Kettelerstraße 70, 47574 Goch**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Rainer Angenendt**  
**HSMC**  
**Zweigniederlassung der TDH - GmbH**  
**Technischer Dämmstoffhandel in Hamburg**  
**Kettelerstraße 70**  
**47574 Goch**



6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 2+**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle MPA Stuttgart, Kennnummer 0672, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:  
Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle  
0672-CPR-1186**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **nicht relevant**
9. Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b> - für Außendurchmesser ≤ 300 mm - für Außendurchmesser > 300 mm	Euroklasse A1 <sub>L</sub> Euroklasse A1	DIN EN 13501-1:2019-05
$\lambda_{10,dry,mat}$ *	0,050 W/mK	DIN EN 12667:2001-05
<b>Obere Anwendungsgrenztemperatur</b> *	900 °C	DIN EN 14706:2013-01
<b>Druckfestigkeit</b> *	0,3 MPa	EN 998-2:2016
<b>Chloridgehalt</b> *	≤ 0,01 %	

(\*bezogen auf Formkörper aus Vstral® 150/650 Technischer Isoliermörtel)

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rainer Angenendt, Niederlassungsleiter  
(Name und Funktion)

  
.....  
(Unterschrift)

Goch, den 28.10.2022  
(Ort und Datum der Ausstellung)