LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt
Vatral® 150/650 MPA
Rohrschale

Nr. 13021

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

   Vatral® 150/650 MPA

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

   Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

   Rohrschale, hergestellt aus
   Vatral® 150/650 Technischer Isoliermörtel nach EN 998-2:2016
   Mit Gittergelege verstärkter Aluminiumfolie kaschiert

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

   HSMC
   Zweigniederlassung der TDH - GmbH
   Technischer Dämmstoffhandel in Hamburg
   Kettelerstraße 70, 47574 Goch

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

   Rainer Angenendt
   HSMC
   Zweigniederlassung der TDH - GmbH
   Technischer Dämmstoffhandel in Hamburg
   Kettelerstraße 70
   47574 Goch

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: ***System 2+***

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle MPA Stuttgart, Kennnummer 0672, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
0672-CPR-1184

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: ***nicht relevant***

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Brandverhalten - für Außendurchmesser ≤ 300 mm - für Außendurchmesser > 300 mm	 Euroklasse $A1_L$ Euroklasse A1	DIN EN 13501-1:2019-05
$\lambda_{10,dry,mat}$ *	0,050 W/mK	DIN EN 12667:2001-05
Obere Anwendungsgrenztemperatur *	900 °C	DIN EN 14706:2013-01
Druckfestigkeit *	0,3 MPa	EN 998-2:2016
Chloridgehalt *	≤ 0,01 %	

(****bezogen auf Formkörper aus Vatral® 150/650 Technischer Isoliermörtel)***

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rainer Angenendt, Niederlassungsleiter
(Name und Funktion)

Goch, den 09.05.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....
(Unterschrift)